

Gelcoat reinigen und pflegen

Eine saubere und unbehandelte Gelcoatoberfläche, ob neu erstellt oder bereits in Gebrauch befindlich, ist, wie jede Plastikoberfläche, geneigt Verschmutzungen in seinen oberen Schichten bei gleichzeitiger Feuchtigkeitsaufnahme einzulagern.

Um dies zu verhindern, wird, wie beim Auto, ein Hartwachs aufgetragen.

Dieses verhindert die Festsetzung von Schmutz, da es die Oberfläche mit einem schmutz- und wasserabweisenden Film überzieht.

Je verschrammter (Mikroriefen) eine Oberfläche ist, desto größer die Oberfläche und umso empfänglicher ist sie für Verunreinigungen.

Gelcoatoberflächen werden vorzugsweise mit Zitronensäure 50%ig oder 20%iger Salzsäure von Verschmutzungen befreit.

Niemals alkalische Mittel (Laugen, Motorreiniger und Co) einsetzen. Dieses löst die Oberfläche an.

Mikroriefen werden mit Schleifpaste BF 50 entfernt, mit BF 100 nachpoliert und anschließend mit Hartwachs versiegelt.

Neue Gelcoats werden mit BF 100 oder BF 150 gereinigt und anschließend mit Hartwachs versiegelt.

So behandelte Oberflächen können mit klarem Wasser mit einem weichem Schwamm abgespült werden.

Perlt das Wasser nicht mehr ab, so muss wieder Hartwachs aufgetragen werden.

Zur Beachtung:

Die vorgenannten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger bzw. Verarbeiter unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

Technische Merkblätter und Informationen finden Sie unter www.ross-fisch.de.

Ausgabe: 01.2014

Ross Fisch
Am Amazonenwerk 6
27798 Hude/Altmoorhausen

www.ross-fisch.de
Tel.: 04484 920563
Fax: 04484 920568