

OLDOPAL-Trennmittel für Metallformen

Flüssiges Formentrennmittel

Art.-Nr. 741-0070

Produktbeschreibung OLDOPAL-Trennmittel für Metallformen ist ein auf der Basis von Sojalecithin aufgebautes Trennmittel, gelöst in Butylacetat. Es wurde speziell für die Behandlung von Formen aus porenfreien Werkstoffen (Stahl, Glas, etc.) entwickelt.

Anwendungsbereich OLDOPAL-Trennmittel für Metallformen wird als Formentrennmittel bei der Herstellung von Formteilen aus UP-, VE und EP-Harzen in Formen aus Metall oder Glas eingesetzt. Bei gleichmäßig dünnem Auftrag bauen sich keine oder nur sehr geringe Trennmittelrückstände auf.

Spezifikation / Technische Daten	Eigenschaften	Prüfvorschrift	Wert	Maßeinheit
	Dichte bei 20 °C	DIN 53 217/2	ca. 0,88	g/ml
	Auslauf-Viskosität bei 20 °C im ISO-Becher Ø 4 mm	EN ISO 2431	18 - 22	s
	Flammpunkt	DIN 53 213	+ 25	°C

Verarbeitung OLDOPAL-Trennmittel für Metallformen trägt man am besten mit einem weichen Lappen aus Wolle oder Baumwolle auf. Synthetische Fasern sind nicht geeignet, da sie durch das im Trennmittel enthaltene Butylacetat angelöst werden und dadurch die Oberfläche verschmieren können. Der Auftrag sollte möglichst dünn und gleichmäßig erfolgen. Ein Nachpolieren ist zwar nicht zwingend erforderlich, führt jedoch zu höherem Oberflächenglanz.

Achtung!

Vor der Verarbeitung ist das Gebinde unbedingt aufzuschütteln.

Lagerung/Handhabung Das Produkt muss verschlossen, kühl und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahrt werden. In unangebrochenen Originalgebinden ist es bei einer Temperatur von bis zu 20 °C mindestens 12 Monate lagerfähig.



OLDOPAL-Trennmittel für Metallformen

Flüssiges Formentrennmittel

Art.-Nr. 741-0070

Zur Beachtung:

Die vorgenannten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unsere Produkte jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger bzw. Verarbeiter unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

BÜFA Gelcoat Plus GmbH & Co. KG
Hohe Looge 2-8
26180 Rastede

Deutschland

Telefon +49 4402 975-0
Telefax +49 4402 975-300

gelcoatplus@buefa.de
www.gelcoatplus.de / www.buefa.de